

**CON LOS
DELIVERY
9.160 - 10.160
ESTAMOS
MOVIENDO
EL PAÍS
DE OTRA
FORMA**



**Camiones
Buses**



DELIVERY 9.160 - 10.160

MOTOR

Marca y modelo	Cummins / ISF 160
Nº de cilindros / Cilindrada (cm ³)	4 cil. / 3800
Potencia neta máx. - cv (kw) @ rpm (*)	160 (119) @ 2600
Par motor neto máx. - kgfm (Nm) @ rpm (*)	61 (600) @ 1300 – 1700
Tecnología de emisiones	SCR - Euro 5

TRANSMISIÓN

Caja de cambios - marca y modelo	ZF / S5 - 420 HD
Nº de marchas	5 adelante (sincronizadas), 1 reversa
Relaciones de transmisión:	1 ^a 5,72:1 5 ^a 0,76:1

SUSPENSIÓN

Delantera	Muelles parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.
Trasera	Eje rígido motriz, muelles principales semielípticos de acción progresiva, muelles auxiliares parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica integral con esferas recirculantes
------	---

NEUMÁTICOS

Neumáticos	215/75R17.5
------------	-------------

FRENOS

Freno de servicio	Aire 100% con ABS
Freno de estacionamiento	Cámara del muelle acumulador
Freno motor / Tipo	Válvula tipo mariposa en el tubo de escape

SISTEMA ELÉCTRICO**12V**

Batería	12V - 100 Ah)
Alternador	90 A -14 V

VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (L)

Tanque de combustible / material	150 / Plástico
Tanque de urea (Ad Blue)	23,0

DIMENSIONES (mm)

	9.160	10.160
Distancia entre ejes	A	3300 4300
Voladizo delantero		1248 1248
Voladizo trasero	B	1884 2134
Largo total	C	6432 7682

PESOS (kg)

Peso en orden de marcha (Total)	3050 3240
Capacidad técnica (Total)	8150 9300
Eje delantero	3000 3200
Eje trasero	5150 6100
Peso Bruto Vehicular	8150 9300
Capacidad de carga útil antes de carrocería	5100 6060

Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

DIMENSIONES PRINCIPALES (mm)